



■ Before using the belts, you should thoroughly read the following warnings and follow the instructions for safety operation.

- (Available types) ZIRCONIA Endless Belt : #60 ( Manufactured in \_\_\_\_\_ ).
- ZIRCONIA Endless Belt : #100 ( Manufactured in \_\_\_\_\_ ).
- (The manufactured year is shown on a label attached on each box.)

**Warnings**

- Never neglect to use protective equipments such as safety glasses ,safety gloves,dust mask,safety cap,etc.
- Make sure of complete safety for other workers before operating the sanders.
- Install the belt onto the sander in correct direction as indicated by arrows on the belt back surface.  
The belt can be damaged if installed in the opposite direction.
- Do not apply sudden pressure on the belt to avoid accidental damage.
- Do not contact the belt to any sharply pointed subject which can cause belt damage.
- Observe the external condition of the belt carefully and make sure if nothing irregular before using.
- Keep the off-work belts in cool,dark and low-humid places.
- Use the belts within five years after the manufacturing year.
- Install the working space with sufficient facilities to prevent dust emanation,which causes respiratory sickness.
- Never touch the belt under operation and never operate the sander toward any person.
- Never use the sander in and under flammable and explosive working circumstances.
- Operators should wear easy to move working wears.
- Wrong use of the tool and the belt,or installing the belt onto an improper sanding tool may cause accidental damage of the belt and personal injury.Read the manual of the sander carefully and use the tool and belt correctly.
- Keep air supply shut-off when replacing the belt.
- The belt and subjects are heated after sanding operation.Do not touch the belt and sanding subjects with bare hands.
- Do not give any physical shock and impact to the belt while operating.
- Perform some free operation,before sanding ,to make sure if the belt is properly installed onto the sander.
- Use the belt of suitable grading for proper sanding finish.
- Use safety gloves when replacing the belts to avoid injury by grained belt surface.

**MUROMOTO TEKKO CO., LTD.**

Merry-Brand:Hand Tools &amp; Nile-Brand:Pneumatic Tools

HEADQUARTERS

OSAKA JAPAN

TEL +81-72-850-0091 FAX +81-72-850-0082

HP:<http://www.muromoto.co.jp>E-mail:[mrt.info-j@muromoto.co.jp](mailto:mrt.info-j@muromoto.co.jp)**ジルコニアベルト取扱い注意事項**

■ ご使用前に下記警告を必ずお読みください。

- (Available types) ZIRCONIA Endless Belt : #60 ( 製造年月 \_\_\_\_\_ ).

ZIRCONIA Endless Belt : #100 ( 製造年月 \_\_\_\_\_ ).

**警告**

- ・ 保護メガネ、保護手袋、防塵マスク、安全帽子等の保護具を着用し、他の作業員の安全を確認してから作業をして下さい。
- ・ ベルトは回転方向を確認して正しい方向で着用してください。回転方向を誤ると破断の恐れがあります。
- ・ 鋭利なものに押し当てないでください。破断の原因になります。
- ・ 急激な圧力は加えない下さい。
- ・ ご使用前に製品の外觀上の欠陥、異常がない事を確認してご使用下さい。
- ・ ベルトは高温多湿を避けて、冷暗所に保管して下さい。
- ・ 製造日より5年以内にご使用下さい。
- ・ 呼吸器疾患を防止する為、粉塵の発散防止と十分な換気をして下さい。
- ・ 回転中のベルトには直接触れないこと。また、人に向けての使用はしないで下さい。
- ・ 引火、暴発のある場所では使用しないで下さい。
- ・ 作業性の良い服装で作業して下さい。
- ・ 誤った使い方や、不適合な機械を使用されますと、製品が破壊して怪我等を招く恐れがあります。
- ・ 使用される機械の取扱い説明書をよくお読みいただき、使用条件を確認のうえ、正しく作業を行って下さい。
- ・ ベルトの交換は必ずエアー供給を遮断した状態で行って下さい。
- ・ 使用後は研磨物や製品が熱を帯びますので素手で触らないで下さい。
- ・ 使用中は衝撃を与えないで下さい。
- ・ 空転テストを行い、製品がペルダに正しく装着されているかを確認してから作業を始めて下さい。
- ・ 磨きたい粗さに応じた粒度のベルトを選んで下さい。
- ・ ベルトの表面には研削研粒がむき出しになっています。ベルトの脱着は手袋を装着し、十分注意して行って下さい。

**メリー 作業工具****ナイル 空気工具****室本鉄工株式会社**

●お問合せ先

大阪オフィス TEL (072) 850-0091

FAX (072) 850-0082

ホームページ:<http://www.muromoto.co.jp>E-mail:[mrt.info-j@muromoto.co.jp](mailto:mrt.info-j@muromoto.co.jp)